

# Masina de taiat gresie, faianta



Utilaj  
fabricat  
in Italia

## Combi 250-1500 VA

### Echipare standard

- ✓ Motor electric monofazic 230V, 1.5 kW  
cu protectie termica
- ✓ Intrerupator IP 55
- ✓ Stecher IP 67
- ✓ Trasare laser
- ✓ Ghidaj de taiere
- ✓ Disc diamantat Ø 250 mm PREMIUM pentru gresie dura portelanata - coroana continua
- ✓ Suprafata de taiere din aluminiu anodizat
- ✓ Vas recuperare apa din plastic rezistent la impact
- ✓ Picioare rabatabile cu roti pentru deplasare usoara
- ✓ Plan rabatabil suplimentar

### Utilizare

Pentru o taiere de calitate, chiar si pentru placi de mari dimensiuni: 300x600 mm, 900x900 si peste.  
Lungime maxima de taiere :1500 mm.  
Capacitate mare de taiere: lama se poate utiliza pentru toate tipurile de materiale.  
Poate taia la unghi de 90° / 45° (adancimea de taiere se mentine in ambele pozitii).  
Planul suplimentar de lucru permite taierea placilor de dimensiuni mari, stabilitatea echipamentului nefiind afectata.  
Echipamentul permite montarea a 2 planuri de lucru suplimentare.

### Accesorii optionale si discuri recomandate

- ✓ Plan de lucru rabatabil suplimentar
- ✓ Disc diamantat Ø 250 mm FLEX pentru ceramica - coroana continua
- ✓ Disc diamantat Ø 250 mm PREMIUM pentru gresie portelanata dura - coroana continua



Maner pentru taierea placilor de dimensiuni mari



Ghidaj placa



Greutate redusa

1500 mm

Combi 250-1500VA



Rigla fixare placa in unghi



Buton pentru oprire incorporat in maner



Taiere la 45°



Trasare cu laser in echipare standard

| Masina de taiat gresie, faianta | Combi 250-1500 VA |
|---------------------------------|-------------------|
| Diametru disc                   | 250 mm            |
| Diametru prindere disc          | 25.4 mm           |
| Lungime max. de taiere          | 1530 mm           |
| Adancime de taiere/ a 2 trecere | 66 / 105 mm       |
| Dimensiune plan de lucru        | 1615/500 mm       |
| Voltaj motor                    | 230V              |
| Frecventa                       | 50 Hz             |
| Putere motor                    | 1.5 kW            |
| Turatii motor                   | 2800 rpm          |
| Debit pompa de apa (IP67)       | 13 l/min.         |
| Capacitate vas recurepare apa   | 55 l              |
| Nivel de zgomot la operator     | 86 dB             |
| Greutate totala utilaj          | 75 kg             |
| Dimensiuni utilaj LxIxh (mm)    | 1920x636x619      |
| Dimensiuni LxIxh (ambalaj)      | 1954x669x654      |



www.italiastar.ro

SOLICITA ACUM OFERTA PERSONALIZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada Bucuresti - Pitesti km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

